

ТРАКТОРЪТ VST FIELDTRAC 927

Нов дизайн
доказана технология



VST

- **ОСВЕТЛЕНИЕ НА БОНЕТО** – идва с премиум стил и предлага чудесна видимост.

- **STAGE V** – мотор отговарящ на последните изисквания за екологични норми на Европейския Съюз

- **НОВ ДИЗАЙН НА БОНЕТО** – последно поколение, придаващо модерна визия на трактора, и перфектно разположение на мотора

- **МОБИЛНА ТОЧКА ЗА ЗАРЯДНО** – останете свързани, колкото и дълъг да е работния ден

- **ДВИГАТЕЛ** – мощен и ефективен 4 цилиндров агрегат

- **ТРАНСМИСИЯ** – предлага 6 + 2 предавки и Side Shift скоростен лост за разнообразни операции

- **ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА** – тандемна помпа за по-добро функциониране на кормилното управление и инвентара

- **КАПАЦИТЕТ НА НАВЕСА** – възможност да се справи с инвентари с маса до 500кг.

- **КОМФОРТНА И РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА** – произведена в Европа, страхотно удобство за водача през целия ден

- **МОЩНО УПРАВЛЕНИЕ** – придава на водача увереност и спокойствие, без да го натоварва допълнително като прехвърля кормилното усилие върху него

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		VST FIELDTRAC 927
ДВИГАТЕЛ		
Модел		VST
Ниво на вредни емисии		Stage V
Номинална мощност при 2700 об/мин	к.с.	24
Въртящ момент	Нм	70
Цилиндри / Работен обем	брой/см³	4 / 1306
Диаметър/ Ход на буталото	мм	ø70 / 78
Резервоар за гориво	литри	18
ТРАНСМИСИЯ		
Позиция на скоростен лост		Странично
Съединител		еденичен
Диаметър	мм	200
Тип кутия		Механична
Брой предавки		напред 6 / назад 2
Скорост при движение напред	км/ч	1,33 - 19,57
Скорост при движение назад	км/ч	1,7 - 7,47
Скорост на ВОМ	об/мин	540 / 1000 при 2350 об/мин
Задвижване		4 WD
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА		
Тип		Auto Draft & Depth Control (ADDC)
Капацитет на навес	кг.	500
Триточков навес		Cat I
Хидравлични изводи		две двойки с бързо прикачване
РАЗМЕРИ		
Опции за гуми		предни / задни
Селскостопанство		6x12 / 8.3x20
Тревна настилка		23x8.5-12 / 33x15.5-16.5
Индустриални		23x8.5-12 / 33x15.5-16.5
Дължина	мм	2420
Ширина	мм	1085
Междуосие	мм	1420
Следа на предните / задните колела	мм	890 / 880
Клиренс	мм	220
Радиус на завой	мм	2320
Маса	кг.	840
Предна тежест	кг.	60
Управление		Сервоусилвател на волана
Спирачки		Барабанни
Работна среда		от -10 С до 45 С
Ключмаса		ДА
Системи за защита при преобръщане		ДА
Теглич		ДА
Челен товарач		ДА (опция)
Задна тежест		60кг. (опция)

0887 00 75 76 – Централна и Западна България; 0885 47 22 47 – Североизточна България;
0886 40 17 87 – Югозападна България



www.iritrade.com

ИРИ ТРЕЙД
Национален тел.: 0700 10 445